

- 1** **TBS AquaLOCK® Quickwall 25**
1.1 **Typ Q25**
1.1.1 **Hochwasserschutz Flutschott "QUICKWALL" Aluminium eloxiert**

Flutschott Quickwall 25. Geprüft nach EVH Güte- und Prüfbestimmungen VR-Nr. 20890
Hochwasserbeständig laut IFT Richtlinie FE-07/1

Fabrikat "AquaLOCK Quickwall"

Einflügeliges Flutschott. Zur Anwendung bei Starkregen oder Löschwasserrückhaltung.
Anschlagart DIN rechts oder DIN links.
Spezielle Scharnierfunktion zum sekundenschnellen einsetzen in die zu schützende Öffnung.
Material Aluminium, Silber EV1 eloxiert, alterungsbeständige Dichtung aus Hochdruck beständigem EPDM, Vierfachdichtung. Leckage 0,0 Liter / m / min.
Aufhängevorrichtung zur fachgerechten, dichtungsschonenden Lagerung.
Gebäudeanschlußprofile Aluminium Silber EV1 eloxiert

Baurichtmaß (BxH mm): _____ x _____

Menge: _____

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen

Größenbereich:

Breite: 450 - 2500 mm

Höhe: 410 - 2300 mm

Anschlagart:

DIN rechts

DIN links

Ausführung:

mit Gebäudeanschlußprofilen

mit Bodenblech Aluminium eloxiert zum Ausgleich von Unebenheiten

Sonderausstattung:

Schubriegel mittig nach unten

Herstellernachweis:

Torbau Schwaben GmbH

Enzianstraße 14

D-88436 Oberessendorf

Tel.: +49 (0) 7355 – 93 100

URL: <http://www.AquaLOCK.info>

Email: info@aqualock.info

Menge: Stk Preis: € GP: €