

1 TBS AquaLOCK® Systemtüre**1.1 Typ NTG3-V6****1.1.1 Hochwasserschutztür "AquaLOCK" nicht thermisch getrennt, bis 3m Wasserstandshöhe, Verschlussversion V6**

NTG3 Hochwasserschutztür. Geprüft nach DIN EN 12046-2:2000-02
Bewertung nach, EN 14351-1:2006, ISO 12567-1:2010, Einbruchschutz
DIN EN 1628:2011, DIN EN 1629:2011, DIN EN 1630:2011

Fabrikat "AquaLOCK"

Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN rechts oder DIN links.
Türblatt und Zarge verzinkt und lackiert nach RAL, 53mm dick, geschweißtes Deckblatt aus Stahl 3mm, Doppeltrapez Dichtung aus hochdruckbeständigem Silikon 4-seitig. Rechteckzarge 2,0 mm dick, Einsteckschloss mit Profilzylinder von außen und innen abschließbar, mit 3 Schlüssel. Innenseite und Außenseite mit Aluminium Drückergarnitur Silber auf Rundrosette. Patentiertes Bandsystem für optimale Dichtfunktion, optional mit Kugellager. Mittiger Reibriegelverschluss zur einfachen Aktivierung der Hochwasserbeständigkeit von der Innenseite und der Außenseite. Zertifizierte Hochwasserbeständigkeit laut IFT Richtlinie FE-07/1-2005 für eine Wasserstandshöhe bis zu 3m.

Baurichtmaß (BxH mm): _____ x _____

Menge: _____

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen

Größenbereich:

Breite: 600 - 1200 mm

Höhe: 800 - 2300 mm

Anschlagart:

☐ DIN rechts, nach außen öffnend

☐ DIN links, nach außen öffnend

Ausführung:

☐ mit Glasausschnitt

☐ mit hochwasserbeständiger Zylinderabdeckung

☐ mit hochwasserbeständiger Abdeckhaube für mittigen Treibriegel

Schlösser:

☐ Profilzylinder

☐ Panikschlösser

☐ Panikstangengriff „Pushbar“

☐ Obertürschließer

Herstellernachweis:

Torbau Schwaben GmbH

Enzianstraße 14

D-88436 Oberessendorf

Tel.: +49 (0) 7355 -93 100

URL: www.AquaLOCK.info

Email: info@AquaLOCK.info

Menge:Stk Preis:€ GP:€